

Canto-Stromboli



Description

Receveur de douche avec une finition proche de la pierre naturelle avec une texture élégante et régulière

Limites de fabrication

- Largeur: de 80 cm à 100 cm
- Longueur: de 100 cm à 200 cm
- Epaisseur: 3,8 cm

Matériaux

- Bonde de vidage siphonoïde à sortie horizontale Ø90; fabriquée en polypropylène. Débit d'évacuation 40 l/mn.
- Revêtement Gel-Coat IsoNpg.
- Fabrication: 80% charges minérales naturelles.
- Fabrication: 80% de charges minérales issues de la roche volcanique (Nanotech®).




Caractéristiques

- Coloris du nuancier Ral K7, plus de 250 coloris.
- Coloris du nuancier NCS, plus de 1950 couleurs
- Recoupable au cm.
- Réparable avec un kit de réparation.
- La masse est teintée dans le même coloris que le revêtement.
- Large choix de grilles (voir catalogue technique)
- Réduction jusqu'à 40% du poids et plus de résistance aux griffures (Nanotech®)


Installation et stockage

- Collage avec colle-mastic polyuréthane mono-composant ou MS polymère.
- Stockage et transport du produit à plat dans sa caisse.
- Découpe avec un disque diamant à segment continu.

Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes



Longueur	Largeur	80		90		100	
		Canto	Stromboli	Canto	Stromboli	Canto	Stromboli
100		56 Kg	63 Kg	34 Kg	39 Kg		
120		67 Kg	75 Kg	41 Kg	47 Kg	84 Kg	52 Kg
140		78 Kg	88 Kg	48 Kg	54 Kg	98 Kg	60 Kg
160		89 Kg	100 Kg	55 Kg	62 Kg	111 Kg	69 Kg
180		100 Kg	113 Kg	62 Kg	70 Kg	125 Kg	78 Kg
200		111 Kg	125 Kg	69 Kg	78 Kg	139 Kg	86 Kg



Poids classic Poids Nano (Nanotech®)

PROPRIÉTÉS

COULEURS STANDARDS



COULEURS TENDENCIA (NCS)



ZOOM / TEXTURE



*En raison des processus de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions

Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Résistance à la glissance - antidérapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✓
Détermination de l'angle critique de l'antidérapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✓
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✓



Doccia Group®
www.docciagroup.com



ISO 9001 : 2015
CERTIFICATION DE
GESTION DE LA QUALITÉ



DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DdP: 01 RECEVEURS DE DOUCHE
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



www.docciaagroup.com

MODÈLE

Canto-Stromboli

 Doccia Group®