

BÂTI-SUPPORT 30700 NF

BÂTI-SUPPORT NF SOL ET MUR
FIXATIONS AU SOL ET AU MUR
À COMMANDE MÉCANIQUE



400KG

COMMANDE FRONTALE
OU PAR LE DESSUS



GARANTIE (HORS PIÈCES D'USURE)



BÂTI-SUPPORT SOL ET MUR CERTIFIÉ NF



DOUBLE DÉBIT 3/6L À COMMANDE MÉCANIQUE



ÉQUIPÉ D'UN ROBINET FLOTTEUR
À REMPLISSAGE DIFFÉRÉ NF



SILENCIEUX CLASSE 1 AVEC FILTRE DE PROTECTION

LIVRÉ COMPLET AVEC PLAQUES DE COMMANDE
MÉCANIQUE 3/6L



RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC PIEDS RENFORCÉS ET
JEUX DE FIXATIONS MURALES POUR CUVETTE STANDARD
OU CUVETTE PMR ET RALLONGÉE
(ENTRAXE DE FIXATION 180 OU 230MM ET
HAUTEUR JUSQU'À 50CM DU SOL FINI)



RÉSERVOIR ANTI-CONDENSATION



ÉVACUATION EN PVC DE DIAMÈTRE 100MM
RÉGLABLE EN PROFONDEUR SUR 60MM.

ACCESSIBILITÉ PAR UNE TRAPPE DE VISITE 116X80MM
À L'ENSEMBLE DU MÉCANISME DE CHASSE.
ROBINET D'ARRÊT VERS L'INTÉRIEUR POUR ÉVITER LES
FUITES À L'EXTÉRIEUR

TESTÉ COMME APPLIQUE POUR UNE CHARGE DE 400KG



LIVRÉ COMPLET AVEC TUBE DE CHASSE, TUNNEL DE
TRAVERSÉE DE CLOISON, ROBINET D'ARRÊT,
TUBE-RÉSERVOIR CUVETTE, SYSTÈME D'ÉVACUATION
UNIVERSEL, SORTIE VERTICALE OU HORIZONTALE
AVEC UN SEUL RACCORD, VISSERIE COMPLÈTE,
FIXATIONS MURALES RÉGLABLES, TIGES FILETÉES
ET CACHE-ÉCROUS



Réf. 30700NF172B | Gencod. 3544003005824 | Cond. 5

Réf. 30700NF187B | Gencod. 3544003005800 | Cond. 5

Réf. 30700NF184B | Gencod. 3544003005817 | Cond. 5

