

PROTECTION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE

GRÈS CÉRAMÉ POLI, MARBRE ET GRANIT, PIERRE ET AGGLOMÉRÉS



MP90, protecteur hydrofuge, oléofuge respirant, empêche l'absorption des substances huileuses, grasses (huiles, savon, shampooing, etc.) et de l'eau sur les surfaces, préservant ainsi leur aspect d'origine.



RENDEMENT

RENDEMENT INDICATIF (1 litre) :

Marbre/Granit	30 m ²
grès cérame	30/40 m ²
Dallage vénitien	30 m ²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

375 ml : cartons de 12 pièces.

1 litre : cartons de 6 pièces.

5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Bien aérer le local pendant l'utilisation et le séchage du produit.
- Ne protège pas des agressions acides.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 0° à 30 °C.
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- La meilleure protection contre les taches pour le grès cérame, le marbre et le granit.
- Anti-graffitis pour les surfaces verticales en pierre naturelle.
- Idéal pour protéger les tables et les plans dans les salles de bains et les cuisines.
- Anti-taches : empêche l'absorption de taches communes d'origine huileuse et aqueuse.

LES AVANTAGES

- Ne modifie pas la coloration naturelle des surfaces.
- Ne crée pas de pellicule.
- Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.
- Excellent sur les tables et les rebords de fenêtre.
- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage.
- Idéal pour la protection de la céramique craquelée.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application : Sur la surface sèche et propre, appliquer **MP90** avec un pinceau de manière uniforme et continue, en imprégnant aussi les joints. Avant que le produit ne sèche complètement (environ 10-15 minutes), frotter et éliminer le résidu avec un chiffon en microfibre imbibé du même produit. Sécher ensuite avec un chiffon propre. Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une monobrosse. Pour les matériaux particulièrement absorbants appliquer deux couches à 8 heures d'intervalle l'une de l'autre. La surface peut être foulée après 12 heures, la protection hydrofuge et oléofuge est efficace après 24 heures.

Entretien : solution diluée de **CLEANER PRO**.

Attention :

Avant d'appliquer le produit, il est recommandé de faire un essai sur une petite surface pour vérifier qu'il n'y a aucun changement de couleur.

Ne pas appliquer le produit à l'extérieur en cas de précipitations prévues.

Recommandations : bien aérer le local pendant l'utilisation et le séchage du produit.

Ne protège pas des agressions acides.