

# VOTRE PAROI TOUJOURS PROPRE

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE DES PAROIS DE BAIN ET DE LEURS ÉLÉMENTS.

Profiltek a développé le système TEKNOCLEAN, traitement pour parois appliqué sur le verre en formant une couche protectrice imperméable aux liquides et minimisant les incrustations de calcaire et de saleté, en maintenant l'aspect neuf plus longtemps. Ce système innovant permet un nettoyage plus rapide, plus efficace et moins pénible.

Même avec TEKNOCLEAN, toutes les parois exigent un entretien minimum pour maintenir un aspect net et impeccable. Conserver une paroi impeccable est très simple, il suffit de suivre une série de conseils pratiques.

### VENTILER LA SALLE DE BAIN ET SÉCHER LA PAROI APRÈS CHAQUE DOUCHE.



L'humidité est le principal ennemi de nos parois car elle favorise l'apparition de bactéries et de moisissures. Une manière pratique de maintenir la paroi de verre en bon état est :

- Ventiler la salle de bain.
- Sécher la paroi après chaque usage, à l'aide d'un chiffon ne laissant pas de restes ni de peluches ou à défaut avec un lave-vitre à raclette en caoutchouc.

Plus le nettoyage est fréquent et systématique, plus il sera facile d'enlever les restes de saleté et cela permettra d'éviter les taches et les incrustations de calcaire sur la paroi.

### NETTOYEZ FRÉQUEMMENT VOTRE PAROI

La fréquence de nettoyage à fond de la paroi dépend de nombreux facteurs.

- Du nombre de personnes utilisant la salle de bains.
- Du type d'eau\* du réseau de fourniture urbain : plus elle est dure ou calcaire, plus le nettoyage devra être fréquent.

- De la périodicité du nettoyage de la paroi. Plus l'entretien de la paroi est négligé, plus il sera plus difficile de la maintenir propre et en bon état.

Un nettoyage fréquent donnera de meilleurs résultats de propreté. Il suffit en principe de la nettoyer tous les 15 jours, en lavant et en séchant bien les verres.

### UTILISER UN PRODUIT NETTOYANT DE PAROIS OU DES PRODUITS NATURELS

Il existe des produits spécifiques pour nettoyer les parois en verre,\*\* et qui sont vendus habituellement dans le commerce.

- Choisir des produits nettoyants non agressifs avec les surfaces métalliques et n'utiliser en aucun cas des chiffons ou des éponges abrasives ou des objets pouvant endommager les surfaces.
- **Utiliser exclusivement des produits neutres** non acides ni réactifs (Eau de Javel, ammoniacque et acides) car ils peuvent rayer ou endommager les verres, particulièrement si la paroi a reçu un traitement spécial préalable.
- Ne pas utiliser de désincrustants acides ou de produits contenant de l'hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium ou des produits non aptes pour le nettoyage des surfaces laquées, y compris les détergents abrasifs, à base de chlore ou contenant de l'eau de Javel ou des solvants, sous peine

d'endommager l'armature anodisée et la peinture. L'utilisation de ces produits peut causer de la corrosion, des ampoules sur les profilés peints et la détérioration de la sérigraphie.

#### NETTOYAGE

- Appliquer le produit nettoyant sur la paroi.
- Laisser agir quelques minutes.
- Frotter avec une éponge non abrasive et bien sécher jusqu'à ce qu'elle soit propre et reluisante.

Ce processus n'est pas toujours le même, il est conseillé de sécher les surfaces de la paroi après son utilisation, particulièrement dans les zones inférieures, pour éviter que les restes d'eau nuisent à la finition des métaux ou des autres accessoires.

\* Les eaux dures avec un pH élevé et un haut contenu en sels facilitent les processus de corrosion.

\*\* Certains produits de nettoyage peuvent être nocifs pour les finitions des surfaces métalliques ou plastiques. L'utilisation d'un produit nettoyant et protecteur est hautement conseillée.

# NETTOYAGE / ENTRETIEN DE PAROIS



## 1. VENTILER LE BAIN ET SÉCHER LA PAROI APRÈS CHAQUE DOUCHE

Le nettoyage et l'entretien des parois imprimées avec la technologie IMAGIK n'est pas différente du reste des parois Profitak.



## 2. RÉALISER UN NETTOYAGE FRÉQUENT DE SA PAROI.

Pour maintenir une paroi impeccable, il est nécessaire de faire un nettoyage régulier et de préférence après chaque utilisation avec de l'eau, un savon neutre et un chiffon doux qui ne peluche pas ou à défaut une éponge douce. Rincer ensuite abondamment et sécher avec un chiffon doux. De cette façon, nous éviterons les accumulations de saleté et calcaire, ainsi prolongeant la vie de notre paroi.



## 3. UTILISER UN NETTOYANT DE PAROIS OU DES PRODUITS NATURELS

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs (comme les éponges abrasives) ou réactifs (comme le javel, l'ammoniaque, les acides), pouvant rayer ou attaquer pièces, composants ou verre spécialement, si notre paroi a reçu le traitement de surface prévu comme Technoclean ou Impression digitale.